

# Refrigeratore + Gasatore Automatico

## AQUAMIX 1 Top / Under

Apparecchiature ad uso domestico per il trattamento di acque potabili conformi al decreto del Ministero della Sanità N° 443 del 21/12/1990

AQUAMIX 1 (nelle versioni Top e Under) è un sistema compatto ed automatico ad alte prestazioni per uso domestico che eroga acqua fredda, frizzante ed a temperatura ambiente. AQUAMIX 1 Top è l'unico apparecchio dotato di vano frontale per l'alloggiamento del filtro frontale di depurazione (opzionale) e bombola di CO<sub>2</sub> di facile accesso, che permette una semplicissima manutenzione effettuabile dall'utente. Dispone di connettori ad innesto rapido e semplificato, per una semplice installazione sopra/lavello. La versione AQUAMIX 1 Under, con le stesse prestazioni, è predisposta per l'installazione sotto/lavello.

### DOTAZIONI STANDARD

- Elevata efficienza con capacità di erogazione di 19 litri/ora di acqua fredda e frizzante (a 20 °C)
- Controllo digitale e display multifunzione per la gestione della temperatura di erogazione, diagnosi del sistema di gasatura ed usura filtri
- Impostazione automatica della funzione di riempimento facilmente programmabile su bicchiere singolo o caraffa
- Pannello frontale in acciaio inox AISI 304L
- Massima silenziosità dell'impianto frigorifero: solo 32 dB in esercizio
- Kit d'installazione di serie



AQUAMIX 1 Top

### DATI TECNICI AQUAMIX 1 TOP

Alimentazione (voltaggio / frequenza)	230 V CA - 50 Hz
Assorbimento (Ampère)	0.94 A* / 1.35 A**
Gas refrigerante	HFC 134A
Dimensioni (l x p x h - cm) - Peso (Kg)	38.5 x 24 x 32.5* - 21* / 25** Kg

### CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO AQUAMIX 1 TOP

Litri di acqua fredda per ora a 18 °C	19* / 28**
Bicchieri di acqua fredda di 200 CC per ora	95* / 140**

\*refrigeratore + temp. ambiente / \*\*refrigeratore + temp. ambiente + gasatore

### ACCESSORI

- Impianto di filtrazione e dechlorazione con sterilizzatore U.V. Impianto di depurazione ad Osmosi Inversa
- Impianto di potabilizzazione ad osmosi inversa
- Rubinetto aggiuntivo per acqua a temperatura ambiente, a 3 e 5 vie
- Cartuccia di prefiltrazione - 26 x 14 cm
- Bombola monouso - 26 x 7 cm
- Bombola ricaricabile (per AQUAMIX1 Under) - 58 x 14 cm



AQUAMIX 1 Under



### DATI TECNICI AQUAMIX 1 UNDER

Alimentazione (voltaggio / frequenza)	230 V CA - 50 Hz
Assorbimento (Watt / Ampère)	240 W / 0.75* / 0.65**
Gas refrigerante	HFC 134A
Dimensioni (l x p x h - cm) - Peso (Kg)	30 x 24 x 52* / 47** - 23* / 24** Kg

### CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO AQUAMIX 1 UNDER

Litri di acqua fredda per ora a 18 °C	19
Bicchieri di acqua fredda di 200 CC per ora	95

\*refrigeratore + temp. ambiente / \*\*refrigeratore + temp. ambiente + gasatore