

ACQUA PIÙ LEGGERA - SENZA CALCARE - CON GLI ADDOLCITORI AUTOMATICI

Gli addolcitori automatici Tecnicomar con produttore di cloro, a tempo e a volume, sono destinati ad applicazioni domestiche, laddove è richiesta l'eliminazione totale o parziale del calcare dall'acqua.

Con il passaggio dell'acqua attraverso un letto di resine sintetiche, i sali di calcio e di magnesio vengono trattenuti, eliminando così la durezza in eccesso che è la principale causa di incrostazioni nella rete idrica. La rigenerazione delle resine avviene automaticamente con cicli di lavaggio di una soluzione satura di sale presente nel contenitore collegato all'addolcitore.

Tutti i modelli sono disponibili nelle versioni bi-corpo con contenitore di sale separato e cabinati.



DOTAZIONE STANDARD

- CONTENITORE IN VETRORESINA RINFORZATA
- VALVOLA A TEMPO/VOLUME A 5 CICLI FLECK
- VALVOLA BY-PASS MANUALE PER L'ESCLUSIONE DELL'ADDOLCITORE
- RIGENERAZIONE AUTOMATICA
- RACCORDERIA DA 1" F GAS IN OTTONE
- TINO SALAMOIA (PER I MODELLI BI-CORPO)
- DISPOSITIVO BY-PASS MANUALE PER REGOLARE IL GRADO DI DUREZZA DESIDERATA
- DISPOSITIVO DI AUTODISINFEZIONE DELLE RESINE AD OGNI LAVAGGIO
- SEGNALATORE DI ESAURIMENTO SALE





DATI TECNICI

Modello	Quantità resina (litri)	Portata massima (m³/ora)	Capacità ciclica (m³/F)	Consumo di sale per ciclo (kg)	Capacità contenitore sale (litri)	In/Out F. GAS (")	Dimensioni bombola (OxH - mm)	Dimensioni contenitore sale (FxH - mm)	Dimensioni cabina (LxWxH-mm)	Dimensioni Totali (LxWxH-mm)	Peso totale (kg)
---------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------------------	--	------------------------------	------------------------------	------------------

ADDOLCITORI BI-CORPO A TEMPO CON PRODUTTORE DI CLORO

AD/BTD 10FK	10	1	60	1.8	80	1"	181 x 645	490 x 600	-	190 x 181 x 830	91
AD/BTD 18FK	18	1.8	100	3.2	80	1'	206 x 910	490 x 600	-	206 x 206 x 1095	106
AD/BTD 28FK	28	2.8	160	5	100	1'	260 x 910	490 x 650	-	260 x 260 x 1095	136

ADDOLCITORI BI-CORPO A VOLUME CON PRODUTTORE DI CLORO

AD/BVD 10FK	10	1	60	1.8	80	1"	181 x 645	490 x 600	-	190 x 181 x 830	91
AD/BVD 18FK	18	1.8	100	3.2	80	1'	206 x 910	490 x 600	-	206 x 206 x 1095	106
AD/BVD 28FK	28	2.8	160	5	100	1'	260 x 910	490 x 650	-	260 x 260 x 1095	136

ADDOLCITORI CABINATI A TEMPO CON PRODUTTORE DI CLORO

AD/CTD 7FK	7	0.7	40	1.3	INCORPORATO	1"	181 x 645	INCORPORATO	320 x 520 x 740	320 x 520 x 740	81
AD/CTD 10FK	10	1	60	1.8	INCORPORATO	1'	181 x 645	INCORPORATO	320 x 520 x 740	320 x 520 x 740	91
AD/CTD 18FK	18	1.8	100	3.2	INCORPORATO	1'	206 x 910	INCORPORATO	320 x 520 x 1160	320 x 520 x 1160	106
AD/CTD 28FK	28	2.8	160	5	INCORPORATO	1'	260 x 910	INCORPORATO	320 x 520 x 1160	320 x 520 x 1160	136

ADDOLCITORI CABINATI A VOLUME CON PRODUTTORE DI CLORO

AD/CVD 7FK	7	0.7	40	1.3	INCORPORATO	1"	181 x 645	INCORPORATO	320 x 520 x 740	320 x 520 x 740	81
AD/CVD 10FK	10	1	60	1.8	INCORPORATO	1'	181 x 645	INCORPORATO	320 x 520 x 740	320 x 520 x 740	91
AD/CVD 18FK	18	1.8	100	3.2	INCORPORATO	1'	206 x 910	INCORPORATO	320 x 520 x 1160	320 x 520 x 1160	106
AD/CVD 28FK	28	2.8	160	5	INCORPORATO	1'	260 x 910	INCORPORATO	320 x 520 x 1160	320 x 520 x 1160	136