

# STERILIZZATORI UV PRO

I sistemi di sterilizzazione UV Tecnicomar Pro in acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) con lampada germicida UV ad alta intensità alimentata a bassissima tensione consentono di ridurre fino al 99,9 % i batteri e i virus presenti nell'acqua potabile. Ideali per impieghi nautici ed industriali con esigenze di alte portate, gli sterilizzatori Tecnicomar

solitamente sono installati dopo l'autoclave e possono essere forniti con un sistema di prefiltrazione per ottenere una maggiore efficacia delle radiazioni UV. La durata della lampada UV antibatterica ad alta intensità è stimata in 9000 ore di servizio continuo. Sono alimentati a 220/240V CA-50/60 Hz.



## DATI TECNICI

Modello	Litri / minuto	Litri / ora	Assorbimento (Watt)	Alimentazione (Vtaggio / Frequenza)	in / out (")	Dimensioni (L x W x H - mm)	Peso (kg)
<b>TC SYSTEM INOX (Pressione massima: 8 bar)</b>							
<b>TC-1000</b>	17	1.000	40 W	230 Volt CA / 50 Hz*	3/4	130 x 160 x 950	7
<b>TC-2500</b>	40	2.500	40 W	230 Volt CA / 50 Hz*	1	130 x 160 x 950	9
<b>TC-2500 BB 20"</b>	40	2.500	40 W	230 Volt CA / 50 Hz*	1	130 x 160 x 950	11
<b>TC-5000</b>	83	5.000	80 W	230 Volt CA / 50 Hz*	1	130 x 160 x 950	16
<b>TC-5000 BB 20"</b>	76	4.560	80 W	230 Volt CA / 50 Hz*	1	130 x 160 x 950	18
<b>TC-8000</b>	133	8.000	165 W	230 Volt CA / 50 Hz*	1 1/4	130 x 160 x 950	17
<b>TC-9000</b>	150	9.000	250 W	230 Volt CA / 50 Hz*	DN 40	130 x 160 x 950	35
<b>TC-13000</b>	217	13.000	500 W	230 Volt CA / 50 Hz*	DN 50	130 x 160 x 950	35

Modello	Portata	Potenza lampada UV	Alimentazione (Vtaggio / Frequenza)	Dimensioni (L x W x H - mm)	Peso (kg)
<b>TCAF SERIES</b>	da 64,3 litri/min a 6.433 litri/min da 3.860 litri/ora a 386.000 litri/ora	da 55 W a 3.160 W	230 Volt CA / 50 Hz*	da 330 x 200 x 120 mm a 7 60 x 7 60 x 300 mm	da 8 kg a 206 kg

\*altri vtaggi e frequenze disponibili su richiesta