REFRIGERATORI+ GASATORI

AquaMIX e AquaMIX 1 è un sistema compatto automatico senza serbatoio di accumulo ad alte prestazioni che eroga acqua fresca, frizzante ed a temperatura ambiente. AquaMIX 1 Top è dotato di vano frontale per l'alloggiamento del filtro di depurazione (opzionale) e bombola di CO^2 per una semplicissima manutenzione. Dispone di connettori ad innesto rapido per una semplice installazione sopralavello. AquaMIX 1 Under, con le stesse prestazioni, è predisposto per l'installazione sottolavello. La refrigerazione avviene all'interno del sistema con il passaggio dell'acqua attraverso una serpentina di raffreddamento. Il termostato elettronico con display permette la regolazione della temperatura desiderata e l'erogazione istantanea d'acqua fredda e gassata. Di massima silenziosità, con rubinetteria in ottone cromato per uso alimentare, gas ecologico senza CFC e chiusura integrale del contenitore.

AQUAMIX TOP



AQUAMIX UNDER SOTTOLAVELLO



AQUAMIX 1 TOP

AQUAMIX 1 UNDER

DATI TECNICI

	AQUAMIX 1 TOP	AQUAMIX 1 UNDER
Alimentazione (voltaggio / frequenza)	230V CA - 50 Hz	230V CA - 50 Hz
Assorbimento	0.7 A* / 1.2 A**	0.7 A* / 1.2 A**
Gas refrigerante	HFC 134A	HFC 134A
Dimensioni (l x p x h - cm) - Peso (Kg)	25 x 54 x 47 - 19* Kg 35 x 50.5 x 44 - 25** Kg	25 x 44.5 x 41 - 17* Kg 35 x 50.5 x 44 - 25** Kg

*** refrigeratore + temp. ambiente + gasatore**
**** bar refrigeratore + temp. ambiente + gasatore**

CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO		
Litri di acqua fredda per ora a 18 °C	45* / 65**	65

*** refrigeratore + temp. ambiente + gasatore**
**** bar refrigeratore + temp. ambiente + gasatore**